



Küchendesign. Zu Ihren Bedingungen

ComboHob Bridge kombiniert ein leistungsstarkes Induktionskochfeld und einen Abzugslüfter in einem außergewöhnlichen Gerät. Die Küchengestaltung ist nicht mehr darauf beschränkt, wo eine Überkopf-Dunstabzugshaube angebracht werden kann. Erleben Sie Designfreiheit mit dem Komfort eines Hybridkochfeldes.

Produktvorteile & Ausstattung

ComboHob – Kochfeld und Dunstabzug in einem Gerät

ComboHob kombiniert einen Abzugslüfter mit einem leistungsstarken Induktionskochfeld. Grenzenlose Möglichkeiten für ein neues Küchendesign. Höchster Komfort und ein moderner, minimalistischer Stil.



Automatischer Abzug. Mit Hob2Hood

Die Hob2Hood Technologie sorgt für einen automatischen Abzug während des Kochens. Wenn Sie die Temperatur des Kochfelds erhöhen oder verringern, stellen sich die Lüfter der Dunstabzugshaube entsprechend ein. So können Sie sich auf die Speisen konzentrieren.

Die Kochzonen können zusammengeschaltet werden. Mit Bridge

ComboHob kommt auch mit größeren Kochmengen und größeren Pfannen klar. Berühren Sie die Bridge Taste und steuern Sie zwei Kochzonen zusammen. Für eine konstante Temperatur.

Einfache Reinigung. Für eine einfache Wartung

Das Abzugsgitter in der Mitte des ComboHob lässt sich vollständig herausnehmen. So erhalten Sie Zugang zum Aluminium-Fettfilter und zum hochwirksamen Geruchsfilter im Inneren. Für mühelose Wartung und kontinuierliche Leistung.

Induktions-Touch-Bedienelemente. Für präzise Einstellungen entwickelt

Die Induktions-Touch-Bedienelemente des Kochfelds bieten eine detaillierte Übersicht über Ihre Kocheinstellungen. Das berührungsempfindliche Glas zeigt präzise die Temperatur- und Abzugsoptionen an, die Sie zur Auswahl antippen können.

- ComboHob: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- Auto-Funktion
- Elektronische Regelung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 Induktions-Kochzonen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Bridge-Funktion, links
- Power-Funktion für zwei Kochzonen links
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Pause-Funktion
- Kurzzeitwecker
- Timer für alle Kochzonen
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Einbau: aufliegend oder flächenbündig
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Runder Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter

Technische Daten

Bauart	ComboHob: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination	Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m ³ /h	570
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	43
Gerätebreite (mm)	720	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	57
Anzahl Kochzonen	4	Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	67
Bedienungsart	Touch on glass	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	150
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m ³ /h	375	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m ³ /h	515
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	365	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	46
Einbau-Maße	246.2x560x490	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	62
PNC	942 150 896	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.49
EAN-Nummer	7332543777402	Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	0,0
Umluftbetrieb	ja	Farbe	Schwarz
Abluftbetrieb	nein	Rahmenfarbe	Schwarz
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	32.1	Kochzone vorne links (kW / Ø cm)	2100/3000W/191x210mm
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)	Kochzone hinten links (kW / Ø cm)	1600/1850W/191x210mm
Fluidynamische Effizienzklasse	B	Kochzone vorne rechts (kW / Ø cm)	1200/1400W/160mm
Fluidynamische Effizienz	26.8	Kochzone hinten rechts (kW / Ø cm)	2,3 (3,0) kW / 20 cm
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Einbauhöhe (mm)	246.2
Fettabscheidegrad (%)	65.1		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m ³ /h	160		

